



Checkliste für Datenanlieferung

Mit unserer «Mini-Checkliste» sind Sie auf der sicheren Seite.

- Sind Ihre fertigen Druckdaten in CMYK angelegt?
- Ist die Datei im richtigen Endformat aufgebaut, einschliesslich Beschnittzugabe von 3 mm?
- Sind Ihre Bilder in einer genügend hohen Auflösung vorhanden? (Empfehlung 300 dpi)
- Für einen Druckauftrag (1-farbig schwarz): Sind Ihre Druckdaten in Graustufen angelegt?
- Ist der redaktionelle Text einfarbig und nicht vierfarbig aufgebaut?
- Befinden sich jene Inhalte, welche nicht angeschnitten werden dürfen, weit genug vom Rand entfernt?
- Mehrseitige PDFs immer als «Einzelseiten» und nicht als «Doppelseiten» anliefern.

Vergewissern Sie sich, dass Sie nichts übersehen haben:

1.) PDF Exporteinstellungen für Adobe InDesign

Damit Ihre korrekt vorbereiteten Daten nun auch in **druckfertige PDFs** exportiert werden können, empfehlen wir unsere bewährten Job-Options zu verwenden. Die Farbkonvertierung im PDF-Export wird hier umgangen, da die Bilder bereits im richtigen Profil angelegt sind.

2.) Preflight in Adobe InDesign und Adobe Acrobat

Um die Daten bereits vor dem Versenden zu überprüfen, finden Sie hier unsere Preflight-Profile.

3.) RGB-CMYK-Konvertierung

Wir haben die besten Erfahrungen gemacht, wenn die Bilder bereits im Ursprung ins richtige Profil konvertiert werden.

Je nach Papier verwendet man ein Coated- oder Uncoated-Profil.

Damit wir Ihre Dokumente randabfallend drucken können, ist es notwendig, dass Ihre Druckdaten im korrekten Endformat einschliesslich 3 mm Beschnitt angelegt sind. Achten Sie bei der Platzierung von Texten und Bildern in klebegebundenen Zeitschriften auf den Sicherheitsabstand zum Rand und zum Bund (Bundversatz).

Wir empfehlen bei allen Druckprodukten eine Bildauflösung von 300 dpi.

Die fertigen Druckdaten müssen in CMYK geliefert werden. Verwenden Sie bei schwarzen Texten keine Mischfarben (CMYK – bestehend aus Cyan, Magenta, Yellow, Schwarz), sondern legen Sie sämtliche schwarzen Textelemente aus 100 Prozent Schwarz an.



Falls Sonderfarben zum Einsatz kommen, benennen Sie den Farbkanal mit der korrekten Bezeichnung des Farbwerts der gewünschten Sonderfarbe (Pantone/HKS).

Beachten Sie bei Sonderfarben: Um unruhige Flächen zu vermeiden, müssen die Bereiche, bei denen eine andere Prozessfarbe (CMYK) über einer Sonderfarbe liegt, aussparend angelegt sein und nicht überdruckend. Ebenfalls sollten Sonderfarben über einer CMYK-Farbe ausgespart werden.

Im Bogendruck benötigen wir die Daten im CMYK. RGB ist in erster Linie für die Darstellung von Farben am Bildschirm geeignet.

Alle Schriften müssen zwingend eingebettet sein. In unklaren Fällen empfehlen wir, die Schrift in Pfade zu konvertieren.

4.) Broschüre mit Klebebindung

Inhalt: Liefern Sie bitte alle Inhaltsseiten als fortlaufende Einzelseiten.

Umschlag: Der Umschlag muss komplett platziert und mit passendem Rücken angelegt sein. Die Rückenbreite variiert dabei je nach Seitenumfang und Papierwahl. Die genauen Angaben erhalten Sie von unserem Innendienst (druck@bodan-ag.ch).

Bitte liefern Sie je eine separate PDF-Datei für den Umschlag und den Inhalt.

Dateiname: Bei der Übermittlung von einzelnen Druckdateien muss zwingend in der **Dateibezeichnung die fortlaufende Seitenzahl** vorhanden sein, sodass diese automatisch verarbeitet werden können.

Kreuzlingen, Oktober 2020